

Mobili con imbottiture tessuti



Per garantire un'azione repellente contro i liquidi e lo sporco, alcuni prodotti vengono sottoposti ad un trattamento antimacchia applicato al tessuto. Se il tessuto trattato viene lavato o lavato a secco, l'efficacia del trattamento antimacchia sarà compromessa. Prima di procedere al lavaggio a secco o al lavaggio, prestare sempre molta attenzione ai simboli di manutenzione riportati nell'etichetta applicata sul prodotto.

La protezione antimacchia diminuisce naturalmente con il tempo e può essere necessario ripristinarla di tanto in tanto. A seconda dell'usura della superficie, questa operazione potrebbe essere necessaria anche una volta

all'anno per i prodotti destinati ad un uso interno. Per garantire l'efficacia del trattamento antimacchia, o per migliorare la protezione dei tessuti non trattati, si consiglia di utilizzare il prodotto di protezione dei tessuti Ethnicraft.

Eventuali fuoriuscite o macchie devono essere trattate immediatamente. Si consiglia di utilizzare il detergente per tessuti Ethnicraft seguito dal prodotto di protezione dei tessuti Ethnicraft. Seguire sempre le istruzioni riportate sul flacone.

Se dovesse verificarsi l'effetto pilling, non preoccupatevi. È il risultato di un eccesso di fibre che si staccano dal tessuto o per azione di forze esterne. Non si tratta di un difetto, ma è una caratteristica di molti tessuti imbottiti. Per rimuovere l'effetto pilling, utilizzare un'apposita macchina antipilling.

Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole.

Per spolverare o rimuovere le briciole, prendere un panno pulito o una spazzola morbida e pulire il rivestimento. Non strofinare.

L'uso dell'aspirapolvere è sconsigliato. Qualora ciò sia necessario, usare la modalità di aspirazione più bassa e una bocchetta adatta per l'uso sul rivestimento in tessuto.

Asciugare immediatamente i liquidi eventualmente versati sul prodotto. Tamponare il più possibile il liquido versato con un panno bianco pulito e asciutto. Non strofinare.

In caso di macchie, utilizzare un panno pulito e leggermente umido, procedendo dal lato esterno in direzione del centro della macchia. Non usare prodotti chimici sul rivestimento.